

AT 氣動球閥
PNEUMATIC BALL VALVE

DA-E[®]
PNEUMATIC HYDRAULIC

產品圖

PRODUCT PICTURE



訂購代號

ORDERING CODE

AT	-	DN	16 P
系列		規格	三片式
		08 / 10	2 / 2 way 球閥
		15 / 20	
		25 / 32	
		40 / 50	
		65 / 80	
		100	

技術參數

TECHNICAL PARAMETERS

類 型	雙作用活塞式、彈簧復位式	
特 點	結構緊湊、體積小、流通能力大	
氣源壓力	雙作用：2-8 bar	單作用：4-8 bar
輸出力矩	雙作用：4N·M~10560N·M	單作用：7N·M~2668N·M
工作溫度	常溫型：-20°C~80°C	高溫型：-20°C~160°C
動作範圍	0~90°±5°	
接口螺絲	GTD32~GTD83 / ATD32 G $\frac{1}{4}$	GTD110~GTD350 / ATD52~210 G $\frac{1}{4}$
閥位信號	定位器：4~20mA	回信器：全開全關信號
公稱通徑	DN~100 mm	
公稱壓力	PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa	
閥體/球體 材質	304 / 316 / 316L 不鏽鋼	
閥座密封	PTFE / PPL / 金屬密封	
溫 度	PTFE ≤ 150°C / PPL ≤ 300°C / 金屬密封 ≤ 425°C	
適用性質	水、石油、酸類、黏性流體、漿類介質等	

尺寸 / SIZE

型號 (氣動執行器)	規格	尺寸標註代號 壓力：1.6 mpa 單位：mm							
		L	T	H	S	K	Q	R	D
AT32Q	DN8	109	74	117	46.5	23	72	8	G ¼
AT40Q	DN8	123.5	74	131	65	23	87	8	G ¼
AT52Q	DN8	146	74	145	71.5	23	98	8	G ¼
AT32Q	DN10	109	73	117	46.5	23	72	10	G ⅜
AT40Q	DN10	123.5	73	131	65	23	87	10	G ⅜
AT52Q	DN10	146	73	145	71.5	23	98	10	G ⅜
AT32Q	DN15	109	69	117	46.5	23	72	15	G ½
AT40Q	DN15	123.5	69	131	65	23	87	15	G ½
AT52Q	DN15	146	69	145	71.5	23	98	15	G ½
AT52Q	DN20	146	80	152	71.5	26.5	98	20	G ¾
AT52Q	DN25	146	88	162	71.5	28	98	25	G 1
AT63Q	DN25	170	88	172	83.5	28	116	25	G 1
AT63Q	DN32	170	100	184	83.5	36	116	32	G 1 ¼
AT75Q	DN40	184	110.5	201	96	38.5	128	40	G 1 ½
AT83Q	DN50	211	136	220	104	44	136	50	G 2
AT92Q	DN65	265	168	241	109	61	146	65	G 2 ½
AT105Q	DN80	275	194	253	125	70	153	80	G 3
AT125Q	DN100	305	240	302	147	82	190	100	G 4

